

KARTÁČE SPIRÁLOVÉ / VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STANDARDNÍ KONSTRUKCE

Připravili jsme pro Vás katalog standardních konstrukcí spirálových kartáčů. Tyto konstrukce vyrábíme jako sériovou výrobu a osazujeme je osazovacím materiálem dle Vaše výběru.

PŘI VÝBĚRU Z NAŠEHO SKLADU ZÍSKÁTE TYTO VÝHODY:

1. RYCHLEJŠÍ TERMÍN DODÁNÍ (cca 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky)
2. NIŽŠÍ CENY

Věříme, že si z našeho katalogu vyberete a tím získáte kvalitnější servis při výrobě a dodání našich výrobků.

SPIRÁLOVÉ KARTÁČE VNĚJŠÍ

Tyto kartáče vyráběny z pozinkované těsnící lišty profilu 5 a stlačená délka tohoto kartáče je jeden metr. Kartáče může nasadit i na dodané hřídele. Jako standardní doporučuje konstrukce na tyto průměry hřídele:

STANDARDNÍ ROZMĚRY V MM:

| | | | | |
|--------------------|----|----|----|-----|
| d - průměr hřídele | 20 | 50 | 90 | 120 |
|--------------------|----|----|----|-----|

SPIRÁLOVÉ KARTÁČE VNITŘNÍ

Tyto kartáče vyráběny z pozinkované těsnící lišty profilu 5 a stlačená délka tohoto kartáče je jeden metr. Vlastníme nástroje na konstrukce spirálových kartáčů vnitřních o těchto rozměrech:

STANDARDNÍ ROZMĚRY V MM:

| | | | | |
|---------------------------|----|----|----|-----|
| D - vnější průměr kartáče | 50 | 60 | 95 | 105 |
|---------------------------|----|----|----|-----|